

Leistungserklärung

DoP-Nr.: 917.81.B1

1. Typbezeichnung **Einsteckschloss mit Fluchttürfunktion DT7xx**
2. Typen,- oder Seriennummer

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| 917.81.730 | E-Schl. Edelst.matt 55/20 DL A DT700/710 | 917.81.735 | E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 55/20 DL A DT700/710 |
| 917.81.710 | E-Schl. Edelst.matt 55/20 DL E DT700/710 | 917.81.715 | E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 55/20 DL E DT700/710 |
| 917.81.740 | E-Schl. Edelst.matt 55/20 DR A DT700/710 | 917.81.745 | E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 55/20 20 DR A DT700/710 |
| 917.81.720 | E-Schl. Edelst.matt 55/20 DR E DT700/710 | 917.81.725 | E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 55/20 DR E DT700/710 |
| 917.81.731 | E-Schl. Edelst.matt 65/20 DL A DT700/710 | 917.81.736 | E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 65/20 DL A DT700/710 |
| 917.81.711 | E-Schl. Edelst.matt 65/20 DL E DT700/710 | 917.81.716 | E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 65/20 DL E DT700/710 |
| 917.81.741 | E-Schl. Edelst.matt 65/20 DR A DT700/710 | 917.81.746 | E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 65/20 DR A DT700/710 |
| 917.81.721 | E-Schl. Edelst.matt 65/20 DR E DT700/710 | 917.81.726 | E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 65/20 DR E DT700/710 |
| 917.81.781 | E-Schl. Edelst.matt 65/24 DL A DT700/710 | 917.81.786 | E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 65/24 DL A DT700/710 |
| 917.81.761 | E-Schl. Edelst.matt 65/24 DL E DT700/710 | 917.81.766 | E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 65/24 DL E DT700/710 |
| 917.81.791 | E-Schl. Edelst.matt 65/24 DR A DT700/710 | 917.81.796 | E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 65/24 DR A DT700/710 |
| 917.81.771 | E-Schl. Edelst.matt 65/24 DR E DT700/710 | 917.81.776 | E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 65/24 DR E DT700/710 |
| 917.84.020 | E-Schl. Edelst.matt 80/20 DL A DT700/710 | 917.84.022 | E-Schl. Edelst.pol. 80/20 DL A DT700/710 |
| 917.84.026 | E-Schl. Edelst.Ms.pol 80/20 DL A DT700/710 | 917.84.000 | E-Schl. Edelst.matt 80/20 DL E DT700/710 |
| 917.84.002 | E-Schl. Edelst.pol. 80/20 DL E DT700/710 | 917.84.004 | E-Schl. Edelst.schw.matt 80/20 DL E DT700/710 |
| 917.84.006 | E-Schl. Edelst.Ms.pol 80/20 DL E DT700/710 | 917.84.021 | E-Schl. Edelst.matt 80/20 DR A DT700/710 |
| 917.84.023 | E-Schl. Edelst.pol. 80/20 DR A DT700/710 | 917.84.025 | E-Schl. Edelst.schw.matt 80/20 DR A DT700/710 |
| 917.84.027 | E-Schl. Edelst.Ms.pol 80/20 DR A DT700/710 | 917.84.001 | E-Schl. Edelst.matt 80/20 DR E DT700/710 |
| 917.84.003 | E-Schl. Edelst.pol. 80/20 DR E DT700/710 | 917.84.005 | E-Schl. schw.matt 80/20 DR E DT700/710 |
| 917.84.007 | E-Schl. Edelst.Ms.pol 80/20 DR E DT700/710 | 917.84.028 | E-Schl. Edelst.matt 80/24 DL A DT700/710 |

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 917.84.030 | E-Schl. Edelst.pol. 80/24 DL A DT700/710 | 917.84.032 | E-Schl. Edelst.schw.matt 80/24 DL A DT700/710 |
| 917.84.034 | E-Schl. Edelst.Ms.pol. 80/24 DL A DT700/710 | 917.84.008 | E-Schl. Edelst.matt 80/24 DL E DT700/710 |
| 917.84.010 | E-Schl. Edelst.pol. 80/24 DL E DT700/710 | 917.84.012 | E-Schl. Edelst.schw.matt 80/24 DL E DT700/710 |
| 917.84.014 | E-Schl. Edelst.Ms.pol 80/24 DL E DT700/710 | 917.84.029 | E-Schl. Edelst.matt 80/24 DR A DT700/710 |
| 917.84.031 | E-Schl. Edelst.pol. 80/24 DR A DT700/710 | 917.84.033 | E-Schl.Edelst.schw.matt 80/24 DR A DT700/710 |
| 917.84.035 | E-Schl. Edelst.Ms.pol. 80/24 DR A DT700/710 | 917.84.009 | E-Schl. Edelst.matt 80/24 DR E DT700/710 |
| 917.84.011 | E-Schl. Edelst.pol. 80/24 DR E DT700/710 | 917.84.013 | E-Schl. Edelst.schw.matt 80/24 DR E DT700/710 |
| 917.84.015 | E-Schl. Edelst.Ms.pol. 80/24 DR E DT700/710 | 911.39.033 | LA-Schliessbl.Ms.pol.DL30x45mm |
| 911.39.034 | LA-Schliessbl.Ms.pol.DR30x45mm | 911.39.007 | LA-Schliessbl.Edst. DL24x37mm |
| 911.39.008 | LA-Schliessbl.Edst. DR24x37mm | 911.39.009 | LA-Schliessbl.Ms.pol.DL24x37mm |
| 911.39.010 | LA-Schliessbl.Ms.pol.DR24x37mm | 911.39.053 | LA-Schliessbl.messf. DL24x37mm |
| 911.39.054 | LA-Schliessbl.messf. DR24x37mm | 911.39.055 | LA-Schliessbl.silb. DL24x37mm |
| 911.39.056 | LA-Schliessbl.silb. DR24x37mm | 911.39.057 | LA-Schliessbl.weiss DL24x37mm |
| 911.39.058 | LA-Schliessbl.weiss DR24x37mm | 911.39.029 | Wink.Schl.bl.Ms.edstf. 25x25mm |
| 911.39.030 | Wink.Schl.bl.Ms.pol. 25x25mm | 911.39.013 | El.Schliessblech Edelst.20x8mm |

3. Vorgesehener Verwendungszweck **Für Türen in Fluchtwegen**
4. Name des Herstellers **Häfele GmbH & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **Leitung Qualitätsmanagement**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 1**
7. Die notifizierende Stelle Überwachungsstelle **1309** hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem **System 1** vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.
- Nr. 1309 – CPR - 0298**
8. Wenn für das Bauprodukt eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt ist:

Nicht relevant

9. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|--|--|
| Fähigkeit zur Freigabe (von Türen und Fluchtwegen) | Erfüllt | EN: 179:2008 |
| Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (für Türen in Fluchtwegen) | Erfüllt Klasse 7 – 200.000 Prüfzyklen | |
| Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C (von Feuer-schutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen) | Erfüllt | |
| Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen) | Erfüllt | |
| Kontrolle gefährlicher Stoffe | Erfüllt: Die Materialien des Panikver-schlusses enthalten weder gefährliche Stoffe, die in den zutreffenden Europäischen Werkstoffnormen und nationalen Bestimmungen des betreffenden Mit-gliedslandes festgelegten Höchstwerte über-schreiten, noch geben sie diese ab. | |


Klasse: 376B*1342AB/D

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. José Lorca Ltg. Category Management Häfele Gruppe
(Name und Funktion)

Nagold, 17.01.2018
(Ort und Datum der Ausstellung)


i.V.
(Unterschrift)

Declaration of Performance

DoP-No.: 917.81.B1

- | | | |
|-----------|------------------------|--|
| 1. | Type designation | Mortise lock with escape door function DT7xx |
| 2. | Model or serial number | |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 917.81.730 | Mort.lock stst.matt 55/20 DL O DT700/710 | 917.81.735 | Mort.lock st.st.Br.pol. 55/20 DL O DT700/710 |
| 917.81.710 | Mort.lock stst.matt 55/20 DL I DT700/710 | 917.81.715 | Mort.lock st.st.Br.pol. 55/20 DL I DT700/710 |
| 917.81.740 | Mort.lock stst.matt 55/20 DR O DT700/710 | 917.81.745 | Mort.lock st.st.Br.pol. 55/20 DR O DT700/710 |
| 917.81.720 | Mort.lock stst.matt 55/20 DR I DT700/710 | 917.81.725 | Mort.lock st.st.Br.pol. 55/20 DR I DT700/710 |
| 917.81.731 | Mort.lock stst.matt 65/20 DL O DT700/710 | 917.81.736 | Mort.lock st.st.Br.pol. 65/20 DL O DT700/710 |
| 917.81.711 | Mort.lock stst.matt 65/20 DL I DT700/710 | 917.81.716 | Mort.lock st.st.Br.pol. 65/20 DL I DT700/710 |
| 917.81.741 | Mort.lock stst.matt 65/20 DR O DT700/710 | 917.81.746 | Mort.lock st.st.Br.pol. 65/20 DR O DT700/710 |
| 917.81.721 | Mort.lock stst.matt 65/20 DR I DT700/710 | 917.81.726 | Mort.lock st.st.Br.pol. 65/20 DR I DT700/710 |
| 917.81.781 | Mort.lock stst.matt 65/24 DL O DT700/710 | 917.81.786 | Mort.lock st.st.Br.pol. 65/24 DL O DT700/710 |
| 917.81.761 | Mort.lock stst.matt 65/24 DL I DT700/710 | 917.81.766 | Mort.lock st.st.Br.pol. 65/24 DL I DT700/710 |
| 917.81.791 | Mort.lock stst.matt 65/24 DR O DT700/710 | 917.81.796 | Mort.lock st.st.Br.pol. 65/24 DR O DT700/710 |
| 917.81.771 | Mort.lock stst.matt 65/24 DR I DT700/710 | 917.81.776 | Mort.lock st.st.Br.pol. 65/24 DR I DT700/710 |
| 917.84.020 | Mort.lock stst.matt 80/20 DL O DT700/710 | 917.84.022 | Mort.lock stst.pol. 80/20 DL O DT700/710 |
| 917.84.026 | Mort.lock pol.br 80/20 DL O DT700/710 | 917.84.000 | Mort.lock stst.matt 80/20 DL I DT700/710 |
| 917.84.002 | Mort.lock stst.pol. 80/20 DL I DT700/710 | 917.84.004 | Mort.lock bl.matt 80/20 DL I DT700/710 |
| 917.84.006 | Mort.lock pol.br 80/20 DL I DT700/710 | 917.84.021 | Mort.lock stst.matt 80/20 DR O DT700/710 |
| 917.84.023 | Mort.lock stst.pol. 80/20 DR O DT700/710 | 917.84.025 | Mort.lock bl.matt 80/20 DR O DT700/710 |
| 917.84.027 | Mort.lock pol.br 80/20 DR O DT700/710 | 917.84.001 | Mort.lock stst.matt 80/20 DR I DT700/710 |
| 917.84.003 | Mort.lock stst.pol. 80/20 DR I DT700/710 | 917.84.005 | Mort.lock bl.matt 80/20 DR I DT700/710 |
| 917.84.007 | Mort.lock pol.br 80/20 DR I DT700/710 | 917.84.028 | Mort.lock stst.matt 80/24 DL O DT700/710 |

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| 917.84.030 | Mort.lock stst.pol. 80/24 DL O DT700/710 | 917.84.032 | Mort.lock bl.matt 80/24 DL O DT700/710 |
| 917.84.034 | Mort.lock pol.br. 80/24 DL O DT700/710 | 917.84.008 | Mort.lock stst.matt 80/24 DL I DT700/710 |
| 917.84.010 | Mort.lock stst.pol. 80/24 DL I DT700/710 | 917.84.012 | Mort.lock bl.matt 80/24 DL I DT700/710 |
| 917.84.014 | Mort.lock pol.br. 80/24 DL I DT700/710 | 917.84.029 | Mort.lock stst.matt 80/24 DR O DT700/710 |
| 917.84.031 | Mort.lock stst.pol. 80/24 DR O DT700/710 | 917.84.033 | Mort.lock bl.matt 80/24 DR O DT700/710 |
| 917.84.035 | Mort.lock pol.br.80/24 DR O DT700/710 | 917.84.009 | Mort.lock stst.matt 80/24 DR I DT700/710 |
| 917.84.011 | Mort.lock stst.pol. 80/24 DR I DT700/710 | 917.84.013 | Mort.lock bl.matt 80/24 DR I DT700/710 |
| 917.84.015 | Mort.lock pol.br. 80/24 DR I DT700/710 | 911.39.033 | Tab str.plate br.pol.DL30x45mm |
| 911.39.034 | Tab str.plate br.pol.DR30x45mm | 911.39.007 | Fl.strik.plate stst. DL24x37mm |
| 911.39.008 | Fl.strik.plate stst. DR24x37mm | 911.39.009 | Fl.str.plate br.pol. DL24x37mm |
| 911.39.010 | Fl.str.plate br.pol. DR24x37mm | 911.39.053 | Fl.str.plate brassc. DL24x37mm |
| 911.39.054 | Fl.str.plate brassc. DR24x37mm | 911.39.055 | Fl.strik.plate silv. DL24x37mm |
| 911.39.056 | Fl.strik.plate silv. DR24x37mm | 911.39.057 | Fl.strik.plate white DL24x37mm |
| 911.39.058 | Fl.strik.plate white DR24x37mm | 911.39.029 | Ang.str.pl.st.st.col. 25x25mm |
| 911.39.030 | Ang.str.pl.brass.pol. 25x25mm | 911.39.013 | Rec.strik.plate stst. 20x8mm |

3. Intended purpose of use **For use on escape routes**
4. Manufacturer **Häfele GmbH & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold**
5. If applicable, name and contact address of the authorised representative who is commissioned with the tasks in acc. with article 12 paragraph 2: **Head of Quality Management**
6. System or systems for evaluation and reviewing of consistent performance of the construction product as per Annex V: **System 1**
7. The notifying authority, monitoring authority **1309** has carried out the initial inspection of the plant and factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control in accordance with **System 1** and issued a certificate of conformity for factory production control.
8. If a European Technical Assessment has been issued for the construction product:

No. 1309 – CPR - 0298

Not relevant

9. Declared performance:

| Essential characteristics | Performance | Harmonised technical specification |
|---|--|------------------------------------|
| Ability to release (for doors on escape routes) | Pass | EN 179:2008 |
| Durability of ability to release against aging and degradation (for doors on escape routes) | Pass Class 7 – 200.000 test cycles | |
| Self-closing ability C (for fire smoke/ doors on escape routes) | Pass | |
| Control of dangerous substances | Pass: the materials in the panic exit device do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any regulations | |

Class: 376B*1342AB/D

10. The performance of the product in accordance with numbers 1 and 2 corresponds to the declared performance in accordance as per number 9. The manufacturer is solely responsible for the production of this declaration of performance in accordance with number 4.

Signed for the manufacturer and on behalf of the manufacturer:

José Lorca Head of Category Management Häfele Group
(Name and Function)

Nagold, 17.01.2018
(Place and date of issue)


(Signature)